


ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	14,0
L - rivet nuts lenght (mm)	39,8
k - head thickness (mm)	1,3
grip range (mm)	20,5 ÷ 30,0
max clamping torque (Nm)	5,9 ÷ 9,9
d - rivet nut pitch	M5
hole diameter	9,7 ÷ 9,9
Hardness (Nm)	60
body material	EPDM
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: NPTC-Prensert EPDM Brass Anti-chatter gr20,5-3 0,0 DH M5				CATEGORIA \ CATEGORY: 2394900.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT