

ITEM TECHNICAL CARD

diámetro foro (mm)	6,6 - 6,8
diámetro bullone (mm)	6,4
T - larghezza testa (mm)	13,4
L - lunghezza bullone (mm)	67,0
K - spessore testa (mm)	4,0
carico rottura al taglio (N)	9800
tipo	RGFT08-20
carico di rottura a trazione (N)	13300
spessore serrabile (mm)	8,0 ÷ 32,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2511300.00200		
RIVLOCKGRIP-Bullone a strappo FE TT ss 16-32 RGFT 8-20 d6,4									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT									
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:				
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	Mod.P023_07			