


ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	8,0
L1 - shank length (mm)	9,5
L2 - shank length after fixing (mm)	4,0
L - rivet nuts lenght (mm)	10,0
k - head thickness (mm)	0,5
grip range (mm)	1,8 ÷ 2,8
axial proof load for thread (N)	4000
max clamping torque (Nm)	4
d - rivet nut pitch	M4
hole diameter	5,5
body material	steel
head type	dome
shank type	cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVBOLT-BFTC Male Rivet nut Steel h.5,5 ss1,8-2,8 CH M4x10				CATEGORIA \ CATEGORY: 2586000.08000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT