


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	5,5
d - rivet diameter	5,2
T - head width (mm)	11,7
L - rivet length (mm)	17,5
L1 (mm)	22,1
k - head thickness (mm)	2,2
shear strength (N)	2400
tensile strength (N)	1300
grip range (mm)	0,5 ÷ 4,8
body material	aluminium
mandrel material	aluminium
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: GTRERIV-Blind rivet Alu/Alu + gasket gr 0,5-4,8 DH 5,2x17,5				CATEGORIA \ CATEGORY: 2591700.00250	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



FASTENERS & TOOLS

RIVIT.IT