

ITEM TECHNICAL CARD

hole diameter (mm)	9,8 - 10,0
lockbolt diameter (mm)	9,6
T - head width (mm)	20,0
L1 - lockbolt length (mm)	70,0
L2 (mm)	32,3 - 34,1
K - head thickness (mm)	6,4
shear strenght (N)	18500
model	RLAT12-12
tensile strenght (N)	18500
grip range (mm)	15,9 ÷ 22,2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		2806600									
RIVLOCK-Lockbolt Aluminium DH d.10 gr 15,9-22,2 RLAT 12-12 d10															
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:									
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW									
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT