

ITEM TECHNICAL CARD

diametro foro (mm)	8,2 - 8,4
diametro bullone (mm)	8,0
T - larghezza testa (mm)	16,7
L1 - lunghezza bullone (mm)	77,0
L2 (mm)	43,6 - 45,2
K - spessore testa (mm)	5,2
carico rottura al taglio (N)	13000
tipo	RLAT10-20
carico di rottura a trazione (N)	12500
spessore serrabile (mm)	28,6 ÷ 34,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		2842000		
RIVLOCK-Bullone a strappo ALL TT ss 28,6-34,9 RLAT 10-20 d8									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:			NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				



**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT