




ITEM TECHNICAL CARD

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| hole diameter (mm)        | 8,2 - 8,4   |
| lockbolt diameter (mm)    | 8,0         |
| T - head width (mm)       | 16,7        |
| L1 - lockbolt length (mm) | 53,0        |
| L2 (mm)                   | 19,1 - 20,8 |
| K - head thickness (mm)   | 5,2         |
| shear strenght (N)        | 13000       |
| model                     | RLAT10-05   |
| tensile strenght (N)      | 12500       |
| grip range (mm)           | 4,8 ÷ 11,1  |

|   |       |  |  |   |   |   |  |                         |
|---|-------|--|--|---|---|---|--|-------------------------|
| DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:<br><b>RIVLOCK-Lockbolt Aluminium DH d.8 gr 4,8-11,1 RLAT 10-5 d8</b> |       |  |  | CATEGORIA \ CATEGORY:                         |   | <b>2888100</b>  |  |                         |
| MATERIAL \ MATERIAL:  |       | TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:  |  | NOTE \ NOTES:                                 |   | <br><br><b>FASTENERS &amp; TOOLS</b><br><br><b>RIVIT.IT</b> |  |                         |
| ESEGUITO DA \ DRAWN BY:<br><b>RIVIT</b>   | DATA: | TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:   | Rugosità superficiale generale:<br>General surface roughness:  |   |   |   |  |                         |
| CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:<br><b>RIVIT</b>  | DATA: | PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:<br>HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]: | <b>NON SCALARE IL DISEGNO</b><br><b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b> |   |   |   |  |                         |
| APPROVATO DA \ APPROVED BY:<br><b>RIVIT</b>   | DATA: | DUREZZA \ HARDNESS:  | FOGLIO \ SHEET:<br><b>1 OF 1</b>                               | FORMATO FOGLIO:<br>SHEET FORMAT:<br><b>A4</b> | METODO 1 (ISO 128)<br>METHOD 1 (ISO 128)  |   |  | REVISIONE:<br>REVISION: |
|   |       | PESO \ WEIGHT:   | Scale \ SCALE:   | CARTIGLIO \ FORMAT<br><b>Mod.P023_07</b>      |  |   |  |                         |