


ITEM TECHNICAL CARD

hole diameter (mm)	6,6 - 6,8
lockbolt diameter (mm)	6,4
T - head width (mm)	13,4
L1 - lockbolt length (mm)	86,5
L2 (mm)	56,0 - 57,7
K - head thickness (mm)	3,9
shear strenght (N)	8300
model	RLAT08-30
tensile strenght (N)	8000
grip range (mm)	46,0 ÷ 49,2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Lockbolt Aluminium DH d.6,4 gr 1,6-7,9 RLAT 8-30 d6,4</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2893700</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT