


ITEM TECHNICAL CARD

hole diameter (mm)	6,6 - 6,8
lockbolt diameter (mm)	6,4
T - head width (mm)	13,4
L1 - lockbolt length (mm)	59,5
L2 (mm)	28,9 - 30,6
K - head thickness (mm)	3,9
shear strenght (N)	8300
model	RLAT08-13
tensile strenght (N)	8000
grip range (mm)	19,1 ÷ 22,2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Aluminium DH d.6,4 gr 19,1-22,2 RLAT 8-13 d6,4				CATEGORIA \ CATEGORY: 2972200	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT