

ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	8,2 - 8,4
lockbolt diameter (mm)	8,0
T - head width (mm)	16,7
L1 - lockbolt length (mm)	56,0
L2 (mm)	21,8 - 23,5
K - head thickness (mm)	5,2
shear strenght (N)	29800
model	RLFT10-07
tensile strenght (N)	26700
grip range (mm)	7,9 ÷ 14,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Steel DH d.8,0 gr 7,9-14,3 RLFT 10-7 d8				CATEGORIA \ CATEGORY: 3018600	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT