



ITEM TECHNICAL CARD

hole diameter (mm)	5,0 - 5,2
lockbolt diameter (mm)	4,8
T - head width (mm)	10,0
L1 - lockbolt length (mm)	49,5
L2 (mm)	19,5 - 21,2
K - head thickness (mm)	3,2
shear strenght (N)	4500
model	RLAT06-09
tensile strenght (N)	4000
grip range (mm)	12,7 ÷ 15,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Aluminium DH d.4,8 gr 12,7-15,9 RLAT 6-9 d4,8				CATEGORIA \ CATEGORY:		3041100		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	