


ITEM TECHNICAL CARD

hole diameter (mm)	5,0 - 5,2
lockbolt diameter (mm)	4,8
T - head width (mm)	10,0
L1 - lockbolt length (mm)	40,0
L2 (mm)	10,7 - 12,4
K - head thickness (mm)	3,2
shear strenght (N)	4500
model	RLAT06-03
tensile strenght (N)	4000
grip range (mm)	3,2 ÷ 6,4

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Lockbolt Aluminium DH d.4,8 gr 3,2-6,4 RLAT 6-3 d4,8				CATEGORIA \ CATEGORY: 3069200	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT