

ITEM TECHNICAL CARD

hole diameter (mm)	3,97 ÷ 4,04
d - rivet diameter	4,0
T - head width (mm)	8,0
L - rivet length (mm)	5,9
number of pieces in cartridge (pz)	44
k - head thickness (mm)	1,0
shear strength (N)	1090
tensile strength (N)	1620
grip range (mm)	2,7 ÷ 3,9
body material	aluminium
head type	dome
RAL	RAL9005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>BRAT9005-Speedriv Alu RAL9005 in cartridge 44pcs D gr 2,7-3,9</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3241500.20000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT