

ITEM TECHNICAL CARD

tipo	IS43
composizione chimica	etile
peso specifico	1,06
viscosità (25°C mPa.s)	80 - 150
spessore giunto (microns)	10 - 150
indice di rapidità (da 1 a 5)	4
resistenza trazione (ASTM D 2095) (N/mm²)	22 - 25
resistenza a scorrimento (N/mm²)	15 - 20 (ISO 4587)

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		3255300	
LOXEAL-Cianoacrilico Universale 500gr + 10 Flaconi vuoti IS43								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT