

ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	8,0
L2 - shank length after fixing (mm)	12,0 ÷ 13,0
L - rivet nuts lenght (mm)	17,5
k - head thickness (mm)	0,5
grip range (mm)	0,5 ÷ 3,0
axial proof load for thread (N)	11500
max clamping torque (Nm)	8.0
d - rivet nut pitch	M5
hole diameter	7,0
clamping torque for torque force (Nm)	1.5
shearing strength (N)	2000
body material	stainless steel A2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:

SIRCA2-Close end Rivsert Stainless steel h.7,0 gr0,5-3,0 RH M5/030

CATEGORIA \ CATEGORY:

3424800.07000



MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:

**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD



head type	reduced
shank type	closed end cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		3424800.07000	
SIRCA2-Close end Rivsert Stainless steel h.7,0 gr0,5-3,0 RH M5/030							
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	