This document is properties of RIVIT S.r.l. BOLOGNA - ITALY according to the law we reserve the right of ownership of this drawing with the prohibition to reproduce it whole or in parts and to notify it to third-party without our written authorization
Documento di proprietà di RIVIT S.r.l. BOLOGNA - ITALY a termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo tutto o in parte e di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione scritta.

ITEM TECHNICAL CARD

profondità minima foro (mm)	80,0
tipo	RKCE16175
lunghezza totale (mm)	175,0
dado	UNI 5588 - DIN 934 - zincato bianco
passo	M16
L - lunghezza filetto (mm)	115,0
resistenza alla trazione su cls C20/35 (kN)	25,0
materiale corpo	acciaio zincato bianco
fascetta	acciaio zincato bianco
rondella	UNI 6592 - DIN 125/A - zincata bianca

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RKFECE-Tassello acciaioC/fasc.+dado+rondellaFeZinc M16x175

CATEGORIA \ CATEGORY:

4084200.00015

MATERIAL \ MATERIAL:

TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:

NOTE \ NOTES:

ESEGUITO DA \ DRAWN BY: **RIVIT**

DATA:

TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:

Rugosità superficiale generale:
General surface roughness:

CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: **RIVIT**

DATA:

PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:
HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:

NON SCALARE IL DISEGNO
DO NOT RESIZE THE DRAW

APPROVATO DA \ APPROVED BY: **RIVIT**

DATA:

DUREZZA \ HARDNESS:

FOGLIO\ SHEET: **1** OF **1**

FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: **A4**

METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)

REVISIONE: REVISION:

PESO \ WEIGHT:

Scale \ SCALE:

CARTIGLIO \ FORMAT **Mod.P023_07**

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT