


ITEM TECHNICAL CARD

hole diameter (mm)	5,0 - 5,2
lockbolt diameter (mm)	4,8
T - head width (mm)	9,3
L1 - lockbolt length (mm)	42,9
L2 (mm)	13,1 - 14,8
K - head thickness (mm)	2,6
shear strenght (N)	10800
model	RLFS06-05
tensile strenght (N)	9700
grip range (mm)	6,4 ÷ 9,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Lockbolt Steel d.4,8 gr 6,4-9,5 RLFS 6-5 d4,8</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4344600.04000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT