

ITEM TECHNICAL CARD

A (mm)	4,5
impronta	25
a (mm)	1,6
k (mm)	3,52 - 3,7
Lunghezza (mm)	10
Materiale	acciaio inox AISI316
Diametro	M5
DIN	7985
ISO	14583
t (mm)	1,52 - 1,91
Descr. Normativa	viti a testa cilindrica bombata e cava esalobata
dk (mm)	9,14 - 9,5
passo	0,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4639400.00500	
Vite TC Torx T25 ISO 14583/DIN 7985 INOX A4 M5x10							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
RIVIT							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		Foglio \ SHEET: 1 OF 1	
RIVIT						FORMATO FOLGIO: A4	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	
						CARTIGLIO \ FORMAT	
						Mod.P023_07	

FASTENERS & TOOLS
RIVIT.IT