


ITEM TECHNICAL CARD



diámetro vite	M5
E (mm)	0,45
G (mm)	6,0
tipo	DGQFX955AX
A (mm)	13,2
C (mm)	8,3
B (mm)	12,8
s - spessore lamiera (mm)	0,7 - 1,6
D (mm)	7,7
foro lamiera (mm)	9,5x9,5
F (mm)	13,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4723100.00500				
DadoFE Gab.OX ss0,7-1,6 a.9,5x9,5(955AX) M5											
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO						
		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			DO NOT RESIZE THE DRAW						
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:				
			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:				
		PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT						
						Mod.P023_07					