

ITEM TECHNICAL CARD

diametro foro (mm)	20,0
tipo	ASVB-20
vite (mm)	M8x100,0
max spessore supporto (mm)	50,0
intercapedine minima (mm)	38,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		4750000.00050							
ASVB-20-Tass.Ancora scatto barra filett.c/dadi M8x100													
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:							
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:				Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW							
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07					



**FASTENERS
& TOOLS**

RIVIT.IT