


ITEM TECHNICAL CARD

diámetro foro (mm)	20,0
tipo	ASOA-20
vite (mm)	M8x70,0
max spessore supporto (mm)	20,0
intercapedine minima (mm)	38,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		4750100.00050		
ASOA-20-Tass.Ancora a scatto occhiolo aperto M8x70									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
RIVIT									
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:							
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128)	REVISIONE:		
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:		METHOD 1 (ISO 128)	REVISION:		
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT					
				Mod.P023_07					