


ITEM TECHNICAL CARD




model	SIREPA40603009
T - head width (mm)	9,5
L2 - shank length after fixing (mm)	15,0 ÷ 16,0
L - rivet nuts lenght (mm)	21,5
k - head thickness (mm)	0,5
grip range (mm)	0,5 ÷ 3,0
axial proof load for thread (N)	16500
max clamping torque (Nm)	15.0
d - rivet nut pitch	M6
hole diameter	9,0
clamping torque for torque force (Nm)	3.5
shearing strength (N)	3000

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: SIREPA4-Close end Rivsert Stainless steel A4 semih h.9,0 gr0,5-3,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 4853100.06000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD



body material	A4 stainless steel
head type	reduced
shank type	closed end semi hexagonal

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: SIREPA4-Close end Rivsert Stainless steel A4 semih h.9,0 gr0,5-3,0				CATEGORIA \ CATEGORY: 4853100.06000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 2 OF 2	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT