


ITEM TECHNICAL CARD



T - head width (mm)	9,0
L1 - shank length (mm)	10,5
L2 - shank length after fixing (mm)	4,5
L - rivet nuts lenght (mm)	15,0
k - head thickness (mm)	0,8
grip range (mm)	2,0 ÷ 3,8
axial proof load for thread (N)	7000
max clamping torque (Nm)	7
d - rivet nut pitch	M5
hole diameter	6,6
body material	steel
head type	dome
shank type	knurled cylindrical

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVBOLT-BFTCZ Blind bolt steel zp knurled h.6,6 grip 2,0-3,5mm</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>5094700.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	
		CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT