


ITEM TECHNICAL CARD



model	282415VU
lock width (mm)	70
weight (kg)	1,0
aluminium max sheet thickness (mm)	8/10
max zinc plated sheet metal thickness (mm)	8/10
max stainless steel sheet thickness (mm)	5/10
overall length (mm)	120
width (mm)	260 - 430
max copper sheet thickness (mm)	8/10
max sheet thickness steel (mm)	8/10

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Pinza x aggraffatura doppia vulcanizzato 200mm 282415VU				CATEGORIA \ CATEGORY: 5644600	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT