


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	6,6/7,0
d - rivet diameter	6,4
T - head width (mm)	13,4
L - rivet length (mm)	13,5
L1 (mm)	17,3
k - head thickness (mm)	3,1
shear strength (N)	11100 (single cut with mandrel)
tensile strength (N)	6800
grip range (mm)	1,5 ÷ 5,5
body material	steel
mandrel material	steel
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVBU-Blind rivet Steel/Steel gr 1,5-5,5 DH 6,4x13,5				CATEGORIA \ CATEGORY: 5852500.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT