


ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	5,87 ÷ 5,97
d - rivet diameter	6,0
T - head width (mm)	11,5
L - rivet length (mm)	10,9
number of pieces in cartridge (pz)	24
k - head thickness (mm)	1,3
shear strength (N)	2580
tensile strength (N)	4220
grip range (mm)	6,7 ÷ 8,0
body material	steel
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFT-Speedriv Steel in cartridge 24pcs DH gr.6,7-7,9 6,0x10,9				CATEGORIA \ CATEGORY: 5867700.07000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT