

ITEM TECHNICAL CARD



hole diameter (mm)	3,10 - 3,17 (rear)
hole diameter (mm)	3,50 - 3,58 (front)
d - rivet diameter	3,5
T - head width (mm)	6,0
L - rivet length (mm)	7,2
L1 (mm)	4,0
number of pieces in cartridge (pz)	43
k - head thickness (mm)	1,4
grip range (mm)	1,62 ÷ 4,83
T1 (mm)	6,2
body material	steel
head type	dome

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: SCFT-Blind rivet Steel in cartridge 43pcs DH 3,5x7,2				CATEGORIA \ CATEGORY: 6157800	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT