


ITEM TECHNICAL CARD

couple de serrage (Nm)	10,0
diamètre du trou (mm)	12,0
modèle	RHAF06
longueur de la cheville (mm)	45,0
profondeur minimale du trou (mm)	60,0
profondità posa (mm)	45,0
pour vis	M6
largeur maxi réglable (mm)	10,0
charge autorisée (daN)	275,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RHA/F-Anchra acciaio solo corpo t.12,0 M6x45				CATEGORIA \ CATEGORY: 0364700.00050	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT