


ITEM TECHNICAL CARD

| | |
|-------------------------------------|-------|
| d - diamètre du fil (mm) | 1,5 |
| Ds - diamètre du bouchon (mm) | 9,3 |
| Df - diamètre du trou (mm) | 6,3 |
| Lo - longueur libre (mm) | 10,5 |
| Fn - max charge (kgf) | 11,52 |
| Ln - longueur du ressort (mm) | 7,8 |
| fn - déviation du printemps (mm) | 2,7 |
| Rg - rigidité du printemps (kgf/mm) | 4,267 |

| | | | | | |
|--|-------|--|---|---|---|
| DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Ressort de compression C70 - acier zingué blanc CO.10/169 | | | | CATEGORIA \ CATEGORY: 0604100 | |
| MATERIAL \ MATERIAL: | | TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT: | | NOTE \ NOTES: | |
| ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT | DATA: | TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT: | Rugosità superficiale generale: General surface roughness: | | |
| CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT | DATA: | PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]: | NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW | | |
| APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT | DATA: | DUREZZA \ HARDNESS: | FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1 | FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4 | METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION: |
| | | PESO \ WEIGHT: | Scale \ SCALE: | CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07 |  |



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT