

ITEM TECHNICAL CARD

d - diamètre du fil (mm)	0,9
Ds - diamètre du bouchon (mm)	8,5
Df - diamètre du trou (mm)	6,7
Lo - longueur libre (mm)	38,0
Fn - max charge (kgf)	3,49
Ln - longueur du ressort (mm)	19,3
fn - déviation du printemps (mm)	18,7
Rg - rigidité du printemps (kgf/mm)	0,186

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0604200	
Ressort de compression C70 - acier zingué blanc CO.11/062								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS

RIVIT.IT