



ITEM TECHNICAL CARD

d - diamètre du fil (mm)	2,3
Ds - diamètre du bouchon (mm)	13,5
Df - diamètre du trou (mm)	8,9
Lo - longueur libre (mm)	28,0
Fn - max charge (kgf)	30,27
Ln - longueur du ressort (mm)	20,4
fn - déviation du printemps (mm)	7,6
Rg - rigidité du printemps (kgf/mm)	3,983

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Ressort de compression C70 - acier zingué blanc CO.24/076</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0605500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO</b> <b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	