

ITEM TECHNICAL CARD

d - diamètre du fil (mm)	1,2
Ds - diamètre du bouchon (mm)	15,0
Df - diamètre du trou (mm)	12,6
Lo - longueur libre (mm)	58,0
Fn - max charge (kgf)	4,22
Ln - longueur du ressort (mm)	23,2
fn - déviation du printemps (mm)	34,8
Rg - rigidité du printemps (kgf/mm)	0,121

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0606400	
Ressort de compression C70 - acier zingué blanc CO.33/189								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT								
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
RIVIT								
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT				1 OF 1	SHEET FORMAT:			
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT