

ITEM TECHNICAL CARD

d - diamètre du fil (mm)	2,0
Ds - diamètre du bouchon (mm)	20,3
Df - diamètre du trou (mm)	16,3
Lo - longueur libre (mm)	24,0
Fn - max charge (kgf)	4,69
Ln - longueur du ressort (mm)	17,7
fn - déviation du printemps (mm)	6,3
Rg - rigidité du printemps (kgf/mm)	0,745

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0606800	
Ressort de compression C70 - acier zingué blanc CO.37/195								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			