

ITEM TECHNICAL CARD

d - diamètre du fil (mm)	3,5
Ds - diamètre du bouchon (mm)	30,0
Df - diamètre du trou (mm)	23,0
Lo - longueur libre (mm)	39,0
Fn - max charge (kgf)	29,95
Ln - longueur du ressort (mm)	26,0
fn - déviation du printemps (mm)	13,0
Rg - rigidité du printemps (kgf/mm)	2,303

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0608300	
Ressort de compression C70 - acier zingué blanc CO.52/092								
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW				
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				