

ITEM TECHNICAL CARD

d - diamètre du fil (mm)	3,0
Ds - diamètre du bouchon (mm)	33,0
Df - diamètre du trou (mm)	27,0
Lo - longueur libre (mm)	75,0
Fn - max charge (kgf)	15,04
Ln - longueur du ressort (mm)	39,9
fn - déviation du printemps (mm)	35,1
Rg - rigidité du printemps (kgf/mm)	0,428

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0608500	
Ressort de compression C70 - acier zingué blanc CO.54/245								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS 	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4		
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			