


ITEM TECHNICAL CARD

d - diamètre du fil (mm)	1,0
Lo - longueur libre (mm)	26,0
Fn - max charge (kgf)	5,11
Ln - longueur du ressort (mm)	41,25
fn - déviation du printemps (mm)	15,25
Rg - rigidité du printemps (kgf/mm)	0,3
De - diamètre ext. du ressort (mm)	7,0
Fo - précharge du printemps (kgf)	0,4

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Ressort de traction C70 - acier zingué blanc TR.15/133</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0610000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT