



ITEM TECHNICAL CARD

d - diamètre du fil (mm)	2,0
Lo - longueur libre (mm)	53,0
Fn - max charge (kgf)	9,88
Ln - longueur du ressort (mm)	192,90
fn - déviation du printemps (mm)	139,90
Rg - rigidité du printemps (kgf/mm)	0,06
De - diamètre ext. du ressort (mm)	27,0
Fo - précharge du printemps (kgf)	0,79

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Ressort de traction C70 - acier zingué blanc TR.48/159				CATEGORIA \ CATEGORY:		0613300		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	