


ITEM TECHNICAL CARD

d - diamètre du fil (mm)	3,0
Lo - longueur libre (mm)	115,0
Fn - max charge (kgf)	35,23
Ln - longueur du ressort (mm)	194,20
fn - déviation du printemps (mm)	79,2
Rg - rigidité du printemps (kgf/mm)	0,4
De - diamètre ext. du ressort (mm)	22,8
Fo - précharge du printemps (kgf)	2,81

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Ressort de traction C70 - acier zingué blanc TR.49/158				CATEGORIA \ CATEGORY: 0613400	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT