

ITEM TECHNICAL CARD



longueur (mm)	45,0
Matière	acier nickelé C15
Diamètre	4,8
pas	1,6
UNI	6956
DIN	7983
ISO	7051
Description Normative	vis de signe autotaraudeuses de chute de tête cruciforme
r <sup>2</sup> (mm)	8,2
r1 (mm)	1,9
K (mm)	3,0
d1 (mm)	9,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:

Phillips cross oval head tapping screw UNI 6956/DIN 7983 nickel

CATEGORIA \ CATEGORY:

09120NK

MATERIAL \ MATERIAL:

TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:

NOTE \ NOTES:

ESEGUITO DA \ DRAWN BY:  
**RIVIT**

DATA:

TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:

Rugosità superficiale generale:  
General surface roughness:

CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:  
**RIVIT**

DATA:

PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:  
HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:

**NON SCALARE IL DISEGNO  
DO NOT RESIZE THE DRAW**

APPROVATO DA \ APPROVED BY:  
**RIVIT**

DATA:

DUREZZA \ HARDNESS:

FOGLIO \ SHEET:  
**1 OF 2**

FORMATO FOGLIO:  
SHEET FORMAT: **A4**


METODO 1 (ISO 128)  
METHOD 1 (ISO 128)

REVISIONE:  
REVISION:

PESO \ WEIGHT:


Scale \ SCALE:

CARTIGLIO \ FORMAT  
**Mod.P023\_07**



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT

ITEM TECHNICAL CARD



f (mm)	1,5
PH	2

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Phillips cross oval head tapping screw UNI 6956/DIN 7983 nickel</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>09120NK</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>2 OF 2</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT