



ITEM TECHNICAL CARD

couple de serrage (Nm)	10,0
diamètre du trou (mm)	12,0
modèle	RHAB06
longueur de la cheville (mm)	45,0
profondeur minimale du trou (mm)	60,0
profondità posa (mm)	45,0
pour vis	M6x55,0
largeur maxi réglable (mm)	10,0
charge autorisée (daN)	275,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RHA/B-Ancrage acier avec vis TH M6x55 t.12,0 M6x45</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>1583000.00050</b>		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO</b> <b>DO NOT RESIZE THE DRAW</b>					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	