




ITEM TECHNICAL CARD

couple de serrage (Nm)	25,0
diamètre du trou (mm)	14,0
modèle	RHAB08
longueur de la cheville (mm)	50,0
profondeur minimale du trou (mm)	65,0
profondità posa (mm)	50,0
pour vis	M8x60,0
largeur maxi réglable (mm)	10,0
charge autorisée (daN)	450,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RHA/B-Ancrage acier avec vis TH M8x70 t.14,0 M8x50			CATEGORIA \ CATEGORY:		1583100.00050	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT