



ITEM TECHNICAL CARD

couple de serrage (Nm)	75,0
diamètre du trou (mm)	20,0
modèle	RHAB12
longueur de la cheville (mm)	75,0
profondeur minimale du trou (mm)	95,0
profondità posa (mm)	75,0
pour vis	M12x90,0
largeur maxi réglable (mm)	20,0
charge autorisée (daN)	950,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RHA/B-Ancrage acier a/vis TH M12x100 t.20,0 M12x75				CATEGORIA \ CATEGORY:		1583300.00025		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:			
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	