


ITEM TECHNICAL CARD

couple de serrage (Nm)	25,0
modèle	RHAG08
longueur de la cheville (mm)	50,0
P crochet (mm)	10,0
profondeur minimale du trou (mm)	65,0
pointe	14,0
profondità posa (mm)	50,0
pour vis	M8x55,0
largeur maxi réglable (mm)	10,0
charge autorisée (daN)	450,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RHA/G-Ancrage acier avec crochet t.14,0 M8x55</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1583600.00050</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT