


ITEM TECHNICAL CARD

couple de serrage (Nm)	45,0
modèle	RHAG10
longueur de la cheville (mm)	60,0
P crochet (mm)	12,5
profondeur minimale du trou (mm)	85,0
pointe	16,0
profondità posa (mm)	60,0
pour vis	M10x75,0
largeur maxi réglable (mm)	20,0
charge autorisée (daN)	650,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RHA/G-Ancrage acier avec crochet t.16,0 M10x65				CATEGORIA \ CATEGORY: 1583700.00025	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT