

ITEM TECHNICAL CARD

diamètre du trou (mm)	8,2 - 8,4
diamètre du boulon (mm)	8,0
T - largeur de la tête (mm)	16,7
L1 - longueur du boulon (mm)	71,0
L2 (mm)	37,3 - 38,9
K - épaisseur de la tête (mm)	5,2
résistance au cisaillement (N)	13000
typologie	RLAT10-16
résistance à la traction (N)	12500
épaisseur de serrage (mm)	22,2 ÷ 28,6

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Tige à sertir INOX AL TT és 22,2-28,6 RLAT 10-16 d8				CATEGORIA \ CATEGORY: 2857900	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT