


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5,0/5,3
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	9,8
L - longueur de rivet (mm)	24,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,6
résistance au cisaillement (N)	900
résistance à la traction (N)	1500
épaisseur de serrage (mm)	4,0 ÷ 12,0
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: TRERIV-Alu/Alu rivet TP es4,0-12,0 t.5,0/5,3 4,8x24,0				CATEGORIA \ CATEGORY: 2872100.02500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT