



ITEM TECHNICAL CARD

diamètre du trou (mm)	8,2 - 8,4
diamètre du boulon (mm)	8,0
T - largeur de la tête (mm)	16,7
L1 - longueur du boulon (mm)	48,6
L2 (mm)	16,3 - 18,0
K - épaisseur de la tête (mm)	5,2
résistance au cisaillement (N)	13000
typologie	RLAT10-03
résistance à la traction (N)	12500
épaisseur de serrage (mm)	1,6 ÷ 7,9

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Tige à sertir INOX AL TT és 1,6-7,9 RLAT 10-3 d8</b>				CATEGORIA \ CATEGORY:		<b>2893300</b>		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		  <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	