




ITEM TECHNICAL CARD

diamètre du trou (mm)	6,6 - 6,8
diamètre du boulon (mm)	6,4
T - largeur de la tête (mm)	13,4
L1 - longueur du boulon (mm)	77,0
L2 (mm)	46,5 - 48,2
K - épaisseur de la tête (mm)	3,9
résistance au cisaillement (N)	8300
typologie	RLAT08-24
résistance à la traction (N)	8000
épaisseur de serrage (mm)	36,5 ÷ 39,7

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Tige à sertir INOX AL TT és 36,5-39,7 RLAT 8-24 d6,4</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2936100</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
				
				 <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>