


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	3,97 ÷ 4,04
d - diamètre du rivet	4,0
T - largeur de la tête (mm)	8,0
L - longueur de rivet (mm)	7,9
nombre de pièces de cartouche (pz)	34
k - épaisseur de la tête (mm)	1,0
résistance au cisaillement (N)	1600
résistance à la traction (N)	2800
épaisseur de serrage (mm)	4,7 ÷ 5,9
matériau du corps	acier
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRFT-Acier Speedriv TP (34pcs) es4,7-5,9 4,0x7,9				CATEGORIA \ CATEGORY: 3028200.15000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT