


ITEM TECHNICAL CARD

poids de cisailles (kg)	1,2
typologie	HSG
poids de conduite (kg)	0,6
épaisseur maxi de la tôle d'aluminium (mm)	8/10
tôle galvanisée max (mm)	8/10
épaisseur maximale de la tôle d'inox (mm)	5/10
durée de travail	1000
épaisseur maximale de tôle d'acier (mm)	7/10
épaisseur maxi de la tôle de cuivre (mm)	8/10
épaisseur maximale de la tôle (mm)	15/10

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RAU-SET Handle shear+backstop guide HSG+FS HBK</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3462200</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT